


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

**Produktkonfiguration: QC35**

QC35: Palco einzelne Aufbauleuchte Ø19 - Medium - Remote-Vorschaltgerät



**Produktcode**

QC35: Palco einzelne Aufbauleuchte Ø19 - Medium - Remote-Vorschaltgerät

**Beschreibung**

Miniaturisierter schwenkbarer Strahler für die Installation als Aufbauleuchte. Korpus des Strahlers mit Wärmeableitungssystem und Rotationselemente aus Zamakdruckguss - Befestigungsplatte für die Montage aus profiliertem Stahl - abgedeckte Aufbau-Anschlussdose aus Thermoplast mit Befestigungsmechanismus aus Edelstahl. Die Gelenke des Strahlers ermöglichen eine Drehung um 360° und eine Neigung um 90°. Die Optik-Einheit in zurückgesetzter Position gewährleistet dank der Hochauflösungsreflektoren aus Thermoplast einen hohen Sehkomfort. Versorgungseinheit nicht inbegriffen, mit getrenntem Code verfügbar.

**Installation**

Befestigung der Platte an der Installationsoberfläche - Einsetzen der Strahler-Einheit mittels Befestigungssystem an der abgedeckten Anschlussdose.

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04)

**Gewicht (Kg)**

0.06


**Montage**

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**

Austretende Kabel für den Anschluss an die Versorgungsleitung.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	121	CRI (minimum):	90
W System:	2	Farbtemperatur [K]:	2700
Im Lichtquelle:	180	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	2	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	60.3	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 67 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	24°	LED Strom [mA]:	700

**Polardiagramm**

