


Última actualización de la información: Octubre 2024

Configuraciones productos: QX12

QX12: Palco empotrable simple Ø19 - medium - controlador remoto



Código producto

QX12: Palco empotrable simple Ø19 - medium - controlador remoto

Descripción

Proyector orientable miniaturizado para instalación empotrable. Cuerpo del proyector con sistema de disipación y grupo de rotación en zamak fundido a presión - base para empotrable en aluminio torneado - muelles de fijación de acero. Las articulaciones del proyector permiten una rotación de 360° y una inclinación de 90°. El grupo óptico en posición retrasada asegura un elevado confort visual con lente de alta definición en material termoplástico. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada.

Instalación

Base empotrable con tope de superficie - muelles de bloqueo de acero para falso techo de 1 a 25 mm - orificio de preparación Ø19 mm.

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

0.06


Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

Cables de salida para conexión a la línea de alimentación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

| | | | |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema: | 154 | CRI (mínimo): | 90 |
| W de sistema: | 2 | Temperatura de color [K]: | 4000 |
| Im de la fuente: | 230 | MacAdam Step: | 2 |
| W de la fuente: | 2 | Life time (vida útil) LED 1: | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 77.1 | Código de lámpara: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0 | Código ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 67 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]: | 24° | Corriente LED [mA]: | 700 |

Polar

