

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

#### Configurazione di prodotto: 5236

5236: Plafoniera con cablaggio induttivo 2x18 W TC-L



#### Codice prodotto

5236: Plafoniera con cablaggio induttivo 2x18 W TC-L **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Apparecchio per interni finalizzato all'impiego di lampade fluorescenti compatte TC-L 2x18W. Realizzato da un piatto in lamiera metallica imbutita, sostiene il cablaggio per lampade fluorescenti, la morsettiera e i portalampade; sullo stesso piatto viene applicato uno schermo in metacrilato tramite la rotazione di molle poste perimetralmente all'apparecchio.

#### Installazione

A parete o soffitto tramite fisher.

#### Colore

Bianco (01)

#### Peso (Kg)

2


#### Montaggio

a parete|a soffitto

#### Cablaggio

Allaccio diretto alla tensione di rete 230 Volt.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

Im di sistema:	1430.16	Indice di resa cromatica:	85
W di sistema:	42.0	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2400	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	18	Codice lampada:	1771
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	34.05	Attacco:	2G11
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	2
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	2.15	Codice ZVEI:	TC-L
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	122°		